

● CAIXAS DE UNIÃO - VERSÃO ECIT/ECIH

Características

- Sistema termoretrátil
- Para cabos unipolares secos de 12kv, 17,5kv e 36kv sem armadura

Tensão kv	Secções admissíveis mm²	Referência	Preço
12,0	35 - 70	SXSU 3111	67,30
	95 - 185	SXSU 3121	72,30
	185 - 300	SXSU 3131	89,20
	400 - 500	SXSU 3141	127,10
17,5	25	SXSU 3111	67,30
	35 - 95	SXSU 3121	72,30
	120 - 240	SXSU 3131	89,20
	300	SXSU 3141	127,10
36,0	50 - 150	SXSU 6122	145,10
	185 - 300	SXSU 6132	176,50



● FICHAS PRÉ-MOLDADAS “SAFE TOUCH”

Características

- APLICAÇÃO: Utilizadas na ligação de cabos monopolares de isolamento seco 7,2 a 36kv a equipamentos de média tensão ("RM6" e transformadores), sem necessidade de caixa terminal.
- EMBALAGEM: Conjunto de 3 unidades incluindo todos os acessórios




● 250 AMP (SAÍDA PARA TRANSFORMADOR) ATÉ AOS 24 KV

Ø admissíveis sobre isolamento (mm)	25	Secções (mm²) condutores de alumínio ou cobre					120	Preço conj. 3 fases/unid.
16,3 - 20,8	RSES 5212	RSES 5213	RSES 5215	RSES 5217	RSES 5219	-	-	399,00
19,6 - 24,1	-	RSES5223	RSES 5225	RSES 5227	RSES 5229	RSES 5224	-	399,00
23,1 - 28,7	-	-	RSES 5235	RSES 5237	RSES 5239	RSES 5234	-	399,00
27,9 - 33,5	-	-	-	-	RSES 5249	RSES 5244	-	399,00

● 400 AMP (ANEL) ATÉ AOS 36 KV (PINO DE ENCAIXE)

Tensão Kv	Referência	Preço fase/unid.
6/10	PMA 2-xy* 12/400	235,00
8,7/15	PMA 2-xy* 24/400	235,00
18/30	PMA 4-xy* 36/400	260,00

X - secção do cabo
y - natureza do cabo (AL-alumínio; CL
Ex: Para cabo 18/30 alumínio 120mm²
PMA4-120 AL 36/400



● 630 AMP (ANEL) ATÉ AOS 36 KV (PERNO ROSCADO)

Tensão Kv	Referência	Preço fase/unid.
6/10	PMA 3-xy* 12/630	270,00
8,7/15	PMA 3-xy* 24/630	270,00
18/30	PMA 5-xy* 36/630	399,00

X - secção do cabo
y - natureza do cabo (AL-alumínio; CL
Ex: Para cabo 18/30 alumínio 120mm²
PMA5-120 AL 36/630

