


● PIGTAILS E PATCHCORDS

Características


- Podem incluir diversos tipos de conectores: E2000, sc, apc..
- Comprimento pedido
- Preços sob consulta




● OBTURADORES DE CONDUTAS - TDUX

Características

- Obturadores de condutas por meio de insuflação de ar, para cabos de energia, telecomunicações e subcondutas
- Podem ser utilizados em condutas ovalizadas e a sua instalação pode ser efectuada mesmo com a existência de águas
- Podem ser utilizados em cabos já instalados
- As recargas contêm 16gr de Co² e podem insuflar no mínimo 3 unidades TDUX-100 em condutas vazias



Para condut. com Ø de	Ø a	Ø admissíveis dos cabos (mm)		Referência	Preço
		Mínimo	Máximo		
32,5	45	0	32	TDUX 45	41,00
45	60	0	45	TDUX 60	47,00
55	75	0	56	TDUX 75	52,00
60	90	0	83	TDUX 90	56,00
75	100	0	90	TDUX 100	57,30
110	125	0	100	TDUX 125	75,00
Ferramentas para insuflar de TDUX				TDUX IT 16	660,00
Recargas de Co ² para a ferramenta de insuflar				E7512 - 0160	2,00



● AUTOCOLANTES PARA IDENTIFICAÇÃO

Características

- Marcadores autocolantes em vinil, individuais de A a Z e de 0 a 9, adequados para instalação interior e exterior
- Símbolos de cor negra sobre fundo amarelo
- Funcionamento em temperaturas: de 10.°C a +60.°C



Dimensões (mm)		Referência	Preço /100
Largura	Comprim.		
25,5	39	5290-..	9,00