

## ● ABRAÇADEIRAS DE SERRILHA



### Características

- As abraçadeiras de serrilha estão disponíveis em vários tipos e tamanhos nas cores natural (sufixo - 9) ou preto (sufixo - w) próprias para instalação exterior
- Características técnicas:** boa resistência às intempéries, ao envelhecimento térmico e raios ultravioleta. Excelente resistência a todos os lubrificantes hidrocarbonetos, substâncias orgânicas e compostos halogenicos
- Estas abraçadeiras não são atacadas por térmitas, micro-organismos, bactérias ou fungos
- ESPECIFICAÇÕES:**
- Material:** Nylon 6,6
- Resistência UV (sufixo w)
- Resistência à propagação da chamas ( sufixo hs)
- Gama de temperaturas:** -0 a 85°C
- Especificações:** MIL-S-23190-E
- Aprovações:** QPL ARQUIVO N.º E66683

| Dimensões (mm) |       | Ø admissível (mm) | Carga ruptura (Kg) | Referência   | Preço/100 |
|----------------|-------|-------------------|--------------------|--------------|-----------|
| Comp.          | Larg. |                   |                    |              |           |
| 98             | 2,5   | 1,0 - 21          | 8,2                | L-2,5x98     | 0,70      |
| 160            | 2,6   | 1,0 - 40          | 8,2                | L-2,6x160    | 1,30      |
| 200            | 2,6   | 1,0 - 52          | 8,2                | L-2,6x200    | 1,30      |
| 140            | 3,6   | 2,0 - 35          | 13,6               | L-3,6x140    | 1,30      |
| 200            | 3,6   | 2,0 - 50          | 13,6               | L-3,6x200    | 1,70      |
| 290            | 3,6   | 2,0 - 80          | 13,6               | L-3,6x290    | 2,70      |
| 200            | 4,8   | 3,0 - 50          | 22,7               | L-4,8x200    | 2,30      |
| 290            | 4,8   | 3,5 - 79          | 22,7               | L-4,8x290    | 3,50      |
| 360            | 4,8   | 3,5 - 103         | 22,7               | L-4,8x360    | 4,50      |
| 180            | 7,8   | 3,5 - 45          | 54,4               | L-7,8x180    | 6,30      |
| 300            | 7,8   | 4,0 - 80          | 54,4               | L-7,8x300    | 8,00      |
| 365            | 7,8   | 8,0 - 100         | 54,4               | L-7,8x365    | 10,50     |
| 540            | 7,8   | 35,0 - 158        | 54,4               | L-7,8x540    | 25,00     |
| 750            | 7,8   | 35,0 - 200        | 54,4               | L-7,8x750    | 26,50     |
| 780            | 9,0   | 32,0 - 233        | 71,4               | L-9x780      | 36,00     |
| 1000           | 12,5  | 50,0 - 302        | 110,0              | L- 12,5x1000 | 80,00     |

## ● ABRAÇADEIRAS DE AÇO INOX - 304



### Características

- Abraçadeiras em aço inox com elevada resistência a agentes químicos, radiações, intempérie e temperaturas elevadas
- Sistema especial de fecho por auto-blocagem permitindo uma instalação extremamente fácil e rápida

| Dimensões (mm)                            |       | Ø admissível (mm) | Carga ruptura (N) | Referência | Preço/100 |
|-------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| Comp.                                     | Larg. |                   |                   |            |           |
| 201                                       | 4,6   | 50                | 667               | KE 1128    | 77,00     |
| 259                                       | 4,6   | 69                | 667               | KE 1138    | 81,00     |
| 360                                       | 4,6   | 102               | 667               | KE 1148    | 99,00     |
| 520                                       | 4,6   | 152               | 667               | KE 1158    | 105,00    |
| 201                                       | 7,9   | 50                | 1112              | KE 1328    | 120,00    |
| 259                                       | 7,9   | 69                | 1112              | KE 1338    | 131,00    |
| 360                                       | 7,9   | 102               | 1112              | KE 1348    | 170,00    |
| 520                                       | 7,9   | 152               | 1112              | KE 1358    | 180,00    |
| Ferramenta para aplicação das braçadeiras |       |                   |                   | K 9229     | 365,00    |