

● TERMINAIS

● TERMINAIS DE CRAVAR BIMETÁLICOS B.T. E M.T.



Características

- Segundo norma francesa
- Terminais com corpo de alumínio soldado por fricção a patilha com o olhal em cobre electrolítico. Para ligação por cravação do cabo de alumínio a borne ou barra de cobre
- Outras secções sob consulta

Secção (mm ²)	Ø Furo (mm)	Referência	Preço	Secção (mm ²)	Ø Furo (mm)	Referência	Preço
16	10	COAU-16	4,80	150	12	C2AU-150	6,00
25	10	COAU-25	4,80	185	14	C4AU-185	7,50
35	10	COAU-35	4,80	240	14	C4AU-240	7,50
50	12	C1AU-50	4,80	300	16	C5AU-300	15,00
70	12	C1AU-70	4,80	400	16	C5AU-400	17,60
95	12	C1AU-95	4,80	500	*	C6AU-500	49,80
120	12	C2AU-120	6,00	630	*	C6AU-630	60,00

*-A designar pelo cliente

● TERMINAIS DE CRAVAR EM ALUMÍNIO ESTANHADO M.T.



Secção (mm ²)	Referência
50	CAB 50
70	CAB 70
95	CAB 95
120	CAB 120
150	CAB 150
185	CAB 185
240	CAB 240

● TERMINAIS MACIÇOS EM COBRE ESTANHADO M.T.



Características

- Aplicação em condutores de média tensão
- Outras secções sob consulta

Secção (mm ²)	Referência	Preço
16	DT(B)-16	6,00
25	DT(B)-25	6,00
35	DT(B)-35	6,00
50	DT(B)-50	9,00
70	DT(B)-70	9,00
95	DT(B)-95	9,00
120	DT(B)-120	12,00
150	DT(B)-150	12,00
185	DT(B)-185	18,00
240	DT(B)-240	18,00
300	DT(B)-300	30,00