

● TERMINAIS DE CRAVAR EM ALUMÍNIO ESTANHADO B.T.

Características

- Terminais feitos a partir de tubo de alumínio para cabos multifilares e sólidos
- Perfeitamente estanhados
- Ligação a condutor por compressão com ferramenta apropriada
- Providos de massa neutra anti-corrosiva para ligação de cabos de alumínio a superfície de alumínio ou cobre

Secção (mm ²)	Ø Furo (mm)	Referência	Preço
16	6,2	CEA 16	2,00
25	8,4	CEA 25	2,60
35	10,5	CEA 35	2,80
50	10,5	CEA 50	2,80
70	13,0	CEA 70	2,80
95	13,0	CEA 95	3,30
120	13,0	CEA 120	3,60
150	13,0	CEA 150	3,60
185	13,0	CEA 185	4,90
240	17,0	CEA 240	6,50



● TERMINAIS TUBULARES EM COBRE

Características

- Terminais tubulares em cobre
- Perfeitamente estanhados, com furo de inspecção
- Material: Cobre electrolítico

Secção (mm ²)	Furo	Preço
1,5	M4	0,06
1,5	M5	0,06
1,5	M6	0,06
2,5	M4	0,06
2,5	M5	0,06
2,5	M6	0,06
2,5	M8	0,07
4,0	M4	0,10
4,0	M5	0,10
4,0	M6	0,10
4,0	M8	0,10
6,0	M5	0,14
6,0	M6	0,14
6,0	M8	0,14
6,0	M10	0,14
10,0	M5	0,16
10,0	M6	0,16
10,0	M8	0,16
10,0	M10	0,16
10,0	M12	0,16
16,0	M5	0,20
16,0	M6	0,20
16,0	M8	0,20
16,0	M10	0,20
16,0	M12	0,20

Secção (mm ²)	Furo	Preço
25	M6	0,35
25	M8	0,35
25	M10	0,35
25	M12	0,35
35	M6	0,50
35	M8	0,50
35	M10	0,50
35	M12	0,50
35	M14	0,50
35	M16	0,50
50	M6	0,72
50	M8	0,72
50	M10	0,72
50	M12	0,72
50	M14	0,72
50	M16	0,72
70	M6	1,20
70	M8	1,20
70	M10	1,20
70	M12	1,20
70	M14	1,20
70	M16	1,20
95	M8	1,80
95	M10	1,80
95	M12	1,80



Secção (mm ²)	Furo	Preço
95	M14	1,80
95	M16	1,80
120	M8	2,20
120	M10	2,20
120	M12	2,20
120	M14	2,20
120	M16	2,20
120	M20	2,20
150	M8	3,30
150	M10	3,30
150	M12	3,30
150	M14	3,30
150	M16	3,30
150	M20	3,30
185	M10	4,50
185	M12	4,50

Secção (mm ²)	Furo	Preço
185	M14	4,50
185	M16	4,50
185	M20	4,50
240	M10	6,00
240	M12	6,00
240	M14	6,00
240	M16	6,00
240	M20	6,00
300	-	8,90
400	-	16,00
500	-	17,80
630	-	27,00
800	-	S.C.
1000	-	S.C.