

● TERMINAIS EM ALUMÍNIO SECTORIAIS



Características

- Sector 90° - 4 condutores
- Perfeitamente estanhados por processo electrolítico
- Para ligação de condutor de alumínio a superfícies de alumínio ou cobre
- Cravação punçonada

Secção (mm²)	Furo	Referência	Preço
16	M6	YA 016 A4-6TN	S.C.
16	M10	YA 016 A4-10TN	S.C.
25	M6	YA 025 A4-6TN	2,30
25	M10	YA 025 A4-10TN	2,30
35	M6	YA 035 A4-6TN	2,40
35	M10	YA 035 A4-10TN	2,40
50	M10	YA 050 A4-10TN	2,80
50	M12	YA 050 A4-12TN	2,80
70	M10	YA 070 A4-10TN	3,00
70	M12	YA 070 A4-12TN	3,00
95	M10	YA 095 A4-10TN	3,20
95	M12	YA 095 A4-12TN	3,20
95	M16	YA 095 A4-16TN	3,20

Secção (mm²)	Furo	Referência	Preço
120	M10	YA 120 A4-10TN	3,70
120	M12	YA 120 A4-12TN	3,70
120	M16	YA 120 A4-16TN	3,70
150	M10	YA 150 A4-10TN	3,90
150	M12	YA 150 A4-12TN	3,90
150	M16	YA 150 A4-16TN	3,90
185	M12	YA 185 A4-12TN	4,50
185	M16	YA 185 A4-16TN	4,50
240	M12	YA 240 A4-12TN	6,30
240	M16	YA 240 A4-16TN	6,30

● UNIÕES

● UNIÕES DE REDUÇÃO BIMETÁLICAS B.T.



Características

- Ligação entre AL e CU com secções diferentes ou iguais
- Outras dimensões disponíveis sob consulta

AL (mm²)	CU (mm²)	Referência	Preço
16	10	MJBAC 16/10	9,00
25	10	MJBAC 25/10	9,00
25	16	MJBAC 25/16	9,00
35	16	MJBAC 35/16	11,00
35	25	MJBAC 35/25	11,00
50	16	MJBAC 50/16	11,00
50	25	MJBAC 50/25	11,00
50	35	MJBAC 50/35	11,00
50	50	MJBAC 50/50	11,00
70	35	MJBAC 70/35	11,00
70	50	MJBAC 70/50	11,00
70	70	MJBAC 70/70	12,50

AL (mm²)	CU (mm²)	Referência	Preço
95	35	MJBAC 95/35	11,00
95	50	MJBAC 95/50	11,00
95	70	MJBAC 95/70	11,00
120	50	MJBAC 120/50	13,00
120	70	MJBAC 120/70	13,00
120	95	MJBAC 120/95	13,00
150	120	MJBAC 150/120	15,00
185	95	MJBAC 185/95	16,00
185	120	MJBAC 185/120	16,00
185	150	MJBAC 185/150	16,00
240	70 a 150	MJBAC 240/70	17,00