

• UNIÕES DE COBRE M.T.



Características

-Feitas a partir de varão de cobre, chanfradas nos extremos

Secção (mm²)	Referência	Preço
16	GT-16	6,00
25	GT-25	6,00
35	GT-35	6,00
50	GT-50	9,00
70	GT-70	9,00
95	GT-95	9,00

Secção (mm²)	Referência	Preço
120	GT-120	12,00
150	GT-150	12,00
185	GT-185	18,00
240	GT-240	18,00
300	GT-300	30,00

• UNIÕES DE ALUMÍNIO B.T.




Características

-Feitas em tubo de alumínio, perfeitamente estanhadas
-Cravação por compressão com ferramenta apropriada

Secção (mm²)	Dimensões (mm)			Referência	Preço
	Ø I	Ø E	L		
16				MJAE 16	1,70
25	6,5	20	90,0	MJAE 25	2,30
35	8,0		91,8	MJAE 35	2,30
50	9,0		109,0	MJAE 50	2,30
70	11,0		110,0	MJAE 70	2,60
95	12,5		110,0	MJAE 95	3,10
120	13,7	25	135,5	MJAE 120	3,80
150	15,5		135,0	MJAE 150	4,10
185	17,0	32	146,0	MJAE 185	4,90
240	19,5		145,0	MJAE 240	5,60

• UNIÕES DE ALUMÍNIO, M.T.



Características

-Segundo norma francesa
-Unções de alumínio para condutores de média tensão
-Cravação por punção profunda

Secção (mm²)	Referência	Preço
16	MRJA1 16	4,50
25	MRJA1 25	4,50
35	MRJA1 35	4,50
50	MRJA1 50	4,50
70	MRJA1 70	5,00
95	MRJA1 95	5,00
120	MRJA2 120	6,50
150	MRJA2 150	6,50
185	MRJA3 185	8,00
240	MRJA3 240	8,00
300	MRJA3 300	12,50
400	MRJA3 400	20,00