

● UNIÕES SECTORIAIS DE ALUMÍNIO

Características

- Aplicação em cabos sectoriais de alumínio maciço
- Não deforma o condutor no acto de cravação

Secção cond (mm ²)	L (mm)	Referência
25	50,8	LA 25
35	60,3	LA 35
50	69,8	LA 50
70	79,3	LA 70
95	89,0	LA 95
120	92,0	LA 120
150	95,3	LA 150
185	108,0	LA 185
240	120,6	LA 240



● PONTEIRAS DE CRAVAR BIMETÁLICAS

Características

- Terminal em ponteira composto por um corpo em alumínio soldado por fricção a uma ponteira de cobre

Secção (mm ²)	Referência	Preço
16	CBP 16	10,00
25	CBP 25	10,00
35	CBP 35	12,00
50	CBP 50	12,50
70	CBP 70	15,00
95	CBP 95	20,00
120	CBP 120	20,00
150	CBP 150	22,00
185	CBP 185	25,00
240	CBP 240	25,00



● LIGADORES DE COMPRESSÃO “CRIMPIT” CU-CU

Características

- Próprios para redes de terra
- Efectua ligação, chicotes ou derivações em cabos de cobre
- Aplicação por cravação
- Alternativa em alumínio ou bimetálico



Principal cu (mm ²)	Derivado cu (mm ²)	Referência	Preço
6 a 10	2,5 a 6	YC8C8	0,80
10 a 25	4 a 6	YC4C8	1,20
16 a 25	4 a 10	YC4C6	1,20
16 a 25	16 a 25	YC4C4	1,20
35	4 a 25	YC2C4	2,00
35	16 a 35	YC2C2	2,00
50 a 70	4 a 35	YC26C2	4,50
50 a 70	35 a 70	YC26C26	4,50

Principal cu (mm ²)	Derivado cu (mm ²)	Referência	Preço
95	16 a 35	YC28C2	6,00
95	35 a 70	YC28C26	6,00
95	95	YC28C28	6,00
120	25 a 120	YC29C29	9,40
150 a 185	50 a 95	YC31C28	7,20
150	70-150	YC150MET	21,00