


● TERMINAIS ISOLADOS




Características

- O isolamento obedece ao código de cores
- Outros tipos sob consulta

Secção (mm²)	Cor	Furo	Dimensões (mm)				Referência
			A	L1	L2	L3	
0,5-1,0	Vermelho	M	6,4	17,7	13,2	9,7	IR 1,5-3,2
		M3,5	6,4	17,7	13,2	9,7	IR 1,5-3,7
		M4	6,6	18,5	14,0	9,7	IR 1,5-4
		M5	8,0	20,3	15,8	9,7	IR 1,5-5
		M6	9,8	22,5	18,8	9,7	IR 1,5-6
		M8	13,6	26,3	21,8	9,7	IR 1,5-8
		M10	13,6	26,3	21,8	9,7	IR 1,5-10
1,0-2,5	Azul	M	6,4	18,0	13,5	10,0	IR 2,5-3,2
		M3,5	6,4	18,0	13,5	10,0	IR 2,5-3,7
		M4	6,6	18,5	14,0	10,0	IR 2,5-4
		M5	8,5	21,0	16,5	10,0	IR 2,5-5
		M6	11,0	26,0	21,5	10,0	IR 2,5-6
		M8	12,0	26,5	22,0	10,0	IR 2,5-8
		M10	17,0	31,5	27,0	10,0	IR 2,5-10
4,-6,0	Amarelo	M12	17,0	31,5	27,0	10,0	IR 2,5-12
		M3,5	7,8	24,3	17,8	2,5	IR 6-3,7
		M4	7,8	26,0	18,0	13,0	IR 6-4
		M5	10,0	28,0	20,0	13,0	IR 6-5
		M6	11,0	29,5	21,5	13,5	IR 6-6
		M8	14,0	34,0	26,0	13,5	IR 6-8
		M10	15,0	34,5	26,5	13,5	IR 6-10
		M12	17,0	40,0	32,0	13,5	IR 6-12

Conexão | 5.

● PONTEIRAS ISOLADAS



Características

- Fabricado em CU electrolítico 99,9%
- Isolamento em prolipileno
- Possibilidade de fornecimento sem isolamento

Secção (mm²)	Unidades embalagem	Referência	Preço/ 100
0,50	500	E02	1,50
0,75	500	E05	1,60
1,00	500	E09	2,00
1,50	500	E13	2,00
2,50	500	E16	2,00
4,00	500	E19	3,90
6,00	100	E22	4,70
10,00	100	E24	5,10
16,00	100	E26	6,50
25,00	50	E28	15,80
35,00	50	E30	16,50
50,00	50	E32	31,00