

● MACACOS PARA BOBINES

Características

- Grande estabilidade em posição de trabalho graças a uma base de apoio
- Fabricados em aço robusto
- Elevação por meio de sistema roscado (elevação efectiva:300mm)
- A capacidade de elevação de um conjunto de dois macacos duplica relativamente à capacidade de um único macaco
- Base de apoio “opcional”: Base para permitir a utilização de bobines de maior diâmetro. Altura efectiva: 300mm




Capacidade elevação por macaco(ton)	Peso por macaco (kg)	Altura fechado (mm)	Referência	Preço unitário	Preço par*
3	16	300 + 570	D 246-1-F	525,00	1050,00
6	22	300 +710	D 247-F	590,00	1180,00
8	27	300 +835	D 248-1-F	650,00	1300,00
Base de apoio			D 454-F	480,00	960,00
Eixo ø 50mm x 1220mm (19kg)			D 249	132,40	-
Eixo ø 75mm x 1830mm (37kg)			D 250	447,00	-

● MACACOS HIDRÁULICOS PARA BOBINES

Características

- Grande estabilidade em posição de trabalho graças a uma grande base de apoio
- Funcionamento por pedal hidráulico
- Com rodas para facilitar o manuseamento



Capacid. Elevação por conj. 2 macacos	Peso por macaco (kg)	Øs adm. das bobines (mm)		Referência
		Mínimo	Máximo	
6 ton	55	900	2100	KT 267
10 ton	86	1000	3600	KT 268
Eixo ø 70mm x 1800mm - 50 kg				Z 843
Braçadeiras/batentes para eixos 76 ø				Z 807

* Conjunto composto por dois macacos e um veio

● GERADOR DE AR QUENTE

Características

	HL1610S	RAPID
-Potência:	1600w	2000w
-Regulação:	2 níveis	Comando rotativo de temperatura (0-10)
-Temperatura:	300° a 500°C	60° a 600°C
-Caudal (?):	240/450 l/min.	500 l/min.

Designação	Referência
RAPID - 2000 w/500 l	QUICK-L ELECTRONIC
1600 w/400 l	HL1610S

