

● ESCADAS

Características

- Conforme norma europeia EN-131
- Degraus quadrangulares

Os lances de fibra de vidro têm as seguintes características:

- Isolamento eléctrico 50.000 volts entre degraus
- Elevada resistência mecânica (flexão/tracção)
- Montantes em fibra de vidro
- Degraus quadrangulares em alumínio



Material	Tipo	Comprimento (mt)		Referência	Preço
		Aberta	Fechada		
Alumínio	Simples (1 lance)	2,5	-	4025	110,00
		3,0	-	4030	140,00
		3,5	-	4035	170,00
		4,0	-	4040	180,00
	Dupla (2 lances)	3,5	2,0	5035	230,00
		4,5	2,5	5045	280,00
		5,0	3,0	5050	350,00
		6,0	3,5	5060	380,00
	Tripla (3 lances)	4,5	2,0	6050	320,00
		6,0	2,5	6060	390,00
		7,0	3,0	6070	480,00
		8,5	4,0	6085	590,00
Fibra de vidro	Simples (1 lance)	2,5	-	1025	250,00
		3,0	-	1030	290,00
		3,5	-	1035	360,00
		4,0	-	1040	420,00
	Dupla (2 lances)	3,5	2,0	2035	430,00
		4,5	2,5	2045	540,00
		5,0	3,0	2050	650,00
		6,0	3,5	2060	760,00
	Tripla (3 lances)	4,5	2,0	3050	640,00
		6,0	2,5	3060	790,00
		7,0	3,0	3070	910,00
		8,5	4,0	3085	1230,00
Mista (Alumínio com último lance em fibra de vidro)	Dupla (2 lances)	5,0	3,0	8050	480,00
		6,0	3,5	8060	590,00
		7,0	4,0	8070	750,00
		9,0	5,0	8090	860,00
	Tripla (3 lances)	4,5	2,0	9050	430,00
		6,0	2,5	9060	490,00
		7,0	3,0	9070	620,00
		8,5	4,0	9085	830,00
	Tripla reforçada (3 lances)	4,5	2,0	9050 Super	460,00
		6,0	2,5	9060 Super	530,00
		7,0	3,0	9070 Super	660,00
		8,5	4,0	9085 Super	890,00