

● TERMINAIS BIMETÁLICOS PRÉ-ISOLADOS

Características

- 3 cravações
- Para ligação entre condutores AL e bornes de aparelhagem ou barramentos em CU
- Deve-se retirar apenas 35mm do isolamento do condutor a inserir
- Não é necessário qualquer recobrimento posterior



Secção (mm²)	Dimensões (mm)		Matriz hexagonal	Cor	Referência	Preço
	Furo	Comp.				
16	10,5	67	140	Azul	CPTAU 16	6,00
25	10,5	67	140	Laranja	CPTAU 25	6,00
35	12,8	86	173	Vermelho	CPTAU 35	6,00
50	12,8	86	173	Amarelo	CPTAU 50	6,00
70	12,8	86	173	Branco	CPTAU 70	6,00
95	12,8		215	Cinzento	CPTAU 95	6,00

● UNIÕES DE COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADAS

Características

- Não necessitam de revestimento termoretrátil
- A junção pode efectuar-se entre dois condutores isolados de secções iguais ou diferentes
- Para os neutros tensores em almelec, as uniões suportam um esforço de tracção superior a 1660kg
- Uniões pré-isoladas de redução sob consulta



Secção (mm²)		Referência	Preço
Cond.1	Cond.2		
16	16	MJPT 16	3,20
25	25	MJPT 25	3,20
35	35	MJPT 35	3,20
50	50	MJPT 50	3,20
70	70	MJPT 70	3,20
95	95	MJPT 95	4,80