

FUSÍVEIS CILÍNDRICOS

Características


– Fabricados segundo as normas NTC63-210 e IEC 269-2-1

8x31,5



Calibre (Amp)	Un (Volts)	Icc (KA)	Emb (Un)	Ø (mm)	B máx (mm)	Referência	Preço
1	400	100	10	8,5	6,7	ZR-00	0,60
2	400	100	10	8,5	6,7	ZR-00	0,60
4	400	100	10	8,5	6,7	ZR-00	0,60
6	400	100	10	8,5	6,7	ZR-00	0,60
8	400	100	10	8,5	6,7	ZR-00	0,60
10	400	100	10	8,5	6,7	ZR-00	0,60
12	400	100	10	8,5	6,7	ZR-00	0,60
16	400	100	10	8,5	6,7	ZR-00	0,60
20	400	100	10	8,5	6,7	ZR-00	0,60
25	400	100	10	8,5	6,7	ZR-00	0,60

10x38



Calibre (Amp)	Un (Volts)	Icc (KA)	Emb (Un)	Ø (mm)	B máx (mm)	Referência	Preço
1	500	100	10	10,3	10,5	ZR-0	0,60
2	500	100	10	10,3	10,5	ZR-0	0,60
4	500	100	10	10,3	10,5	ZR-0	0,60
6	500	100	10	10,3	10,5	ZR-0	0,60
8	500	100	10	10,3	10,5	ZR-0	0,60
10	500	100	10	10,3	10,5	ZR-0	0,60
12	500	100	10	10,3	10,5	ZR-0	0,60
16	500	100	10	10,3	10,5	ZR-0	0,60
20	500	100	10	10,3	10,5	ZR-0	0,60
25	500	100	10	10,3	10,5	ZR-0	0,60
32	400	100	10	10,3	10,5	ZR-0	0,60

14x51



Calibre (Amp)	Un (Volts)	Icc (KA)	Emb (Un)	Ø (mm)	B máx (mm)	Referência	Preço
2	690	100	10	14,3	13,8	ZR-1	0,90
4	690	100	10	14,3	13,8	ZR-1	0,90
6	690	100	10	14,3	13,8	ZR-1	0,90
8	690	100	10	14,3	13,8	ZR-1	0,90
10	690	100	10	14,3	13,8	ZR-1	0,90
12	690	100	10	14,3	13,8	ZR-1	0,90
16	690	100	10	14,3	13,8	ZR-1	0,90
20	690	100	10	14,3	13,8	ZR-1	0,90
25	690	100	10	14,3	13,8	ZR-1	0,90
32	690	100	10	14,3	13,8	ZR-1	0,90
40	690	100	10	14,3	13,8	ZR-1	0,90
50	690	100	10	14,3	13,8	ZR-1	0,90

22x58



Calibre (Amp)	Un (Volts)	Icc (KA)	Emb (Un)	Ø (mm)	B máx (mm)	Referência	Preço
16	690	100	10	22,2	16,2	ZR-2	1,95
20	690	100	10	22,2	16,2	ZR-2	1,95
25	690	100	10	22,2	16,2	ZR-2	1,95
32	690	100	10	22,2	16,2	ZR-2	1,95
40	690	100	10	22,2	16,2	ZR-2	1,95
50	690	100	10	22,2	16,2	ZR-2	1,95
63	690	100	10	22,2	16,2	ZR-2	1,95
80	690	100	10	22,2	16,2	ZR-2	1,95