

● ELÉCTRODOS DE TERRA



Características

- Eléctrodo de terra constituído por um núcleo de aço de grande resistência mecânica, roscado nas duas extremidades e revestido por uma camada de cobre electrolítico, 99,9% puro, e com espessura mínima de 250 microns
- APROVADO PELA DIRECÇÃO GERAL DE ENERGIA - Art.156º do regulamento de segurança das linhas eléctricas de alta tensão

Espessura do cobre	Dimensões mm	Dimensões poleg	Referência	Preço
250 microns	16x1500	5/8"	J1558/RR	19,20
	16x2000	5/8"	J2058RR	21,00
	19x2000	3/4"	J2034RR	-
50 microns	16x1540	5/8"	15CG	5,60
	16x2000	5/8"	20CG	7,40

● ACESSÓRIOS PARA ELÉCTRODOS DE TERRA

● ABRAÇADEIRAS EM BRONZE TIPO 'G' COM PARAFUSO EM BRONZE OU INOX



Condutores admissíveis (mm²)		Ø máximo do eléctrodo (mm)	Referência	Preço
Mínimo	Máximo			
10	70	16	KR-1 Latão	4,80
10	70	16	KR-1 Inox	5,20
25	95	20	KR-2	6,40

● BATENTES EM AÇO



Ø máximo do eléctrodo (mm)	Referência	Preço
16	ST 200	5,00
(5/8")	ST 300	5,00

● UNIÕES ROSCADAS EM AL/BRONZE



Ø máximo do eléctrodo (mm)	Referência	Preço
16	CG 270	11,50
(5/8")	CG 300	S.C.